







584e



584e

#### ДВИГАТЕЛЬ

Выбросы	Stage III-A (Tier 3)
Модель	Sonalika 3100FLT
Мощность	42.6 kW @ 2200 rpm
Мощность кВт	35.2 kW
Номинальная мощность	2300±25 rpm
Кол-во цилиндров / куб.см.	3 Цилиндра / 2.78 Литра
Турбо наддув	Интеркулер и турбокомпрессор
Диаметр / ход поршня	100 мм x 118 мм
Максимальный крутящий момент	230 Nm
Резервный крутящий момент	21.6%

#### СЦЕПЛЕНИЕ

Тип	Сухое, двойное, механическое управление
Диаметр	11" (280 мм)
Подкладка	сераметалик

#### ТРАНСМИССИЯ

Тип	Carraro T50
Переключение	(F+R)x4x2
Передачи вперёд/назад	8 вперёд / 8 назад
Скорость	1.99-29 км/ч

#### КАРДАНЫ ВАЛ

Тип	Независимый
Скорость вращения	540/540E rpm

#### ГИДРАВЛИКА

Тип	Механическая с Осадкой
Трёхточечное соедине	Кат. 2 Связь с шаровыми концами
Грузоподъёмность	2200 Kг
Рабочее давление	180 Мпа
Производительность насоса	48.5 lt/min @ 2300 rpm
Гидра-выходы	стандарт, 2 клапана

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система привод	2WD/4 WD
Рабочее пространство	Рама/Кабина
Рулевое управление	Гидростатический
Рабочий тормоз	Гидравлическое , масляное охлаждение, 4+4 пластиновые дисковое тормоза
Ручной тормоз	Механический
Передняя ось 2WD	45° угол поворота
Передняя ось 4WD	45° угол поворота
Задний мост	Механическая блокировка плнетарной системы

#### СТАНДАРТНЫЕ ГРУЗА

Передние груза	4 x 20Kг
Задние груза	1 x 50Kг

#### ГАБАРИТЫ

Длина	3964мм
Колёсная база	2064 мм
Фронтальная ширина колеи	1400-1800 мм
Задняя ширина колеи	1400-1900 мм
Ширина	1735 мм
Дорожный просвет	424 мм
Расстояние от земли до фаркопа	387 мм
Размеры передних колёс	9.5 R20
Размеры задних колёс	13.6 R28
Вес трактора	3000 Kг

Erkunt Tractor Industry, Inc.

Organize San. Bölgesi Batihun Cad. No:2-4

Sincan 06935 Ankara - TR

Phone: +90 312 267 44 88 / 1301 (Pbx)