

Rubber Type Disc Harrows



Широкий ассортимент моделей

Гарантия на 2 года



 facebook.com/ArmaTrac Moldova



ArmaTrac[®]

Armed Well, Even For The Toughest Job.

Амортизационная дисковая борона **ARMATRAC**

Амортизационная дисковая борона ArmaTrac это почвообрабатывающий агрегат для первичной обработки почвы, подготовки семенного ложа, устранения сорняков, смешивания органических и неорганических удобрений с почвой, разрушения твердой поверхности почвы, смешивания кусочков сорняков с почвой для улучшения органических свойств почвы.

Диски $\varnothing 56$ см являются стандартными, диски $\varnothing 51$ см и 61 см являются дополнительной опцией для данного агрегата Armatrac.



Корпус подшипника имеет специально разработан центром Armatrac, таким образом, срок службы дольше, чем у других стандартных компонентов на рынке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											
Модель	Колл. дисков	Позиция	Высота	Длина	Ширина	Рабочая ширина	Диаметр диска	Расстояние между дисками	Высота щасси	Мощность трактора (HP)	Вес
DH 20R	20	Рабочие данные	1550 mm.	2320 mm.	2750 mm.	2.4 m	56 cm	11,5 cm	75 cm	80	*1180 kg.
		Кузовные данные	2410 mm.	1730 mm.	2750 mm.						
DH 24R	24	Рабочие данные	1550 mm.	2320 mm.	3230 mm.	2.8 m	56 cm	11,5 cm	75 cm	90	*1280 kg.
		Кузовные данные	2410 mm.	1730 mm.	3230 mm.						
DH 28R	28	Рабочие данные	1550 mm.	2320 mm.	3675 mm.	3.2 m	56 cm	11,5 cm	75 cm	100	*1380 kg.
		Кузовные данные	2410 mm.	1730 mm.	3675 mm.						

Дисковая борона ArmaTrac с резиновым типом оснащена стандартными гидравлическими поршнями для регулировки положения катка во время обработки почвы. Также с помощью этих поршней можно регулировать рабочую глубину.

